



# DEX D

## DETERGENTE LIQUIDO LAVASTOVIGLIE

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Detergente liquido ad alta concentrazione per il lavaggio automatico delle stoviglie, particolarmente indicato in presenza di acque dure (anche oltre 40°F). Il prodotto ha una formulazione priva di fosfati, non produce schiuma e solubilizza rapidamente lo sporco distaccandolo da stoviglie, posate bicchieri e pentole. Ideale l'utilizzo con gli impianti di dosaggio automatici.

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Stoviglie, pentole in acciaio inox, bicchieri, vassoi, posate, etc.

### INCOMPATIBILITA':

Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

### CONSIGLI:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto.

Utilizzare unicamente con gli appositi dosatori su macchine lavastoviglie. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

Al fine di ottimizzare i consumi e il risultato, il prodotto va utilizzato unicamente con appositi dosatori automatici, assicurandosi che la temperatura nella vasca di lavaggio e nel boiler di risciacquo sia quella consigliata dal costruttore.

DOSAGGI:	
(Durezza acqua in gradi francesi)	Grammi ogni litro d'acqua
Dolce 0/15° F	0,8 - 1,2
Media 15/25° F	1,2 - 1,5
Dura oltre 25° F	1,5 - 2,0

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore giallo
ATTIVO TOTALE:	30,0 ± 1,0
pH (Sol. 1%):	11,5 - 12,5
PESO SPECIFICO:	1,22 - 1,25

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:  
inf. a 5%: fosfonati, tensioattivi  
anfoteri, polycarbossilati.



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

<b>H314</b>	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
<b>EUH208</b>	Contiene: Miscela di : fosfonoetan-1,2-dicarbossilato di tetrasodio; fosfonobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di esassodio Può provocare una reazione allergica.
<b>P260</b>	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
<b>P305+P351+P338</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
<b>P303+P361+P353</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
<b>P280</b>	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
<b>P310</b>	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /
<b>P264</b>	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Distribuito da:

**Vemac.S.r.l**- Viale Giacomo Leopardi 15 - Frattamaggiore (NA) 80027 Telefono: 081 8338997 e-mail: [info@soluzionivemac.it](mailto:info@soluzionivemac.it)