



ROVIEL M

SGRASSANTE BICOMPONENTE AD ALTA CONCENTRAZIONE

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Sgrassante bicomponente alcalino superconcentrato. Elimina facilmente lo sporco eliminandolo completamente da motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne, cassonetti RSU e da ogni superficie compatibile con il prodotto. Si può utilizzare con idropulitrice.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne etc

INCOMPATIBILITA':

Metalli leggeri (alluminio). Superfici sensibili a prodotti fortemente alcalini.

CONSIGLI:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

MODALITA' DI IMPIEGO:

AGITARE PRIMA DELL'USO. Può essere usato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione.

Va TASSATIVAMENTE diluito in acqua 1/5 - 1/10 - 1/50 - 1/100 secondo le necessità.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE SU UNA PARTE NASCOSTA DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido bifasico di colore blu/incolore
ATTIVO TOTALE:	25,0 ± 1,0
pH (Sol 1%):	12,0 - 13,0
PESO SPECIFICO:	1,08 - 1,12

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.
Inf. a 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, fosfonati, policarbossilati.



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
EUH208	Contiene: Miscela di : fosfonoetan-1,2-dicarbossilato di tetrasodio; fosfonobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di esasodio Può provocare una reazione allergica.
P260	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Distribuito da:

VEMAC S.r.l - Viale Giacomo Leopardi, 15 80027 Frattamaggiore (NA) Telefono: 081 8338997 e-mail: info@soluzionivemac.it