


# SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

**MICRO-ACTIVA** - panno in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con tasche, con etichetta colour code



| CODICE      | NOTE               | GRAMMATURA<br>(gr) | PESO NETTO<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ | CONF. | VOLUME<br>(m³) | PESO LORDO<br>(kg) |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 000EPN04012 | per telai 40x11 cm | 97                 | 0,097              | 40x13              | 25    | 0,024          | 2,84               |
| 000EPN06012 | per telai 50x13 cm | 131                | 0,131              | 50x16              | 25    | 0,03           | 3,72               |

Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

## APPLICAZIONI

Utilizzato con il telaio per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio.

## ECO BOX



### PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)  
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



### PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



### PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata



### PRODOTTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il codice 000EPN04012 ha superato il test relativo al rilascio di microplastiche in fase di lavaggio e risciacquo, effettuato secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio indipendente

## SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

### CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC15442 ed *Enterococcus hirae* ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 96,6%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Tasche bordate per un facile inserimento del telaio
- Prodotto privo di lattice

### MATERIALE

#### PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 75%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denatura microfibra: 0,14

Densità frazione altre fibre: 25%

Composizione altre fibre: 100% poliestere

Grammatura tessuto: 440 gr/mq

#### SUPPORTO

Poliestere

#### SISTEMA

Tasche in poliestere

### ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

### RESA

Il panno ha un'autonomia di:

45-50 m<sup>2</sup> nella misura da 40 cm55-60 m<sup>2</sup> nella misura da 50 cm

### CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

### CURA E MANUTENZIONE

#### AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

## SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detergenti alcalini con ph &lt;11

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

**CLICK SAFE** - telaio pieghevole in plastica**CLICK SAFE** - telaio pieghevole in plastica con  
bocchettone Lock System**CLICK SAFE** - telaio pieghevole in plastica con  
bocchettone ErgoSwing**CLICK SAFE** - telaio pieghevole in plastica  
con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock  
System**UNIKO** - telaio pieghevole in plastica con  
gancio ferma frangia**UNIKO** - telaio pieghevole in plastica con  
gancio ferma frangia e bocchettone Lock  
System**UNIKO** - telaio pieghevole in plastica  
con gancio ferma frangia e bocchettone  
ErgoSwing**UNIKO** - telaio pieghevole in plastica con  
gancio ferma frangia, bocchettone e cono Uni-  
Connect e Lock System

Telaio pieghevole in plastica

**TOP-DOWN®** 20 lt - secchio in plastica con  
manico in plastica e coperchio ermetico

### SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.