

VM 43 2S 3S ENERGY

MONOSPAZZOLA E ASPIRATORE



CARATTERISTICHE VM 43

- **MOTORE A INDUZIONE MOLTO ROBUSTO PER LUNGA DURATA E GRANDI PRESTAZIONI.**
VERY ROBUST INDUCTION MOTOR FOR LONG LIFE AND GREAT PERFORMANCE.
- **DOPPIA PROTEZIONE CONTRO L'ACCENSIONE INVOLONTARIA.**
DOUBLE PROTECTION AGAINST INVOLUNTARY IGNITION.
- **TRASMISSIONE: RIDUTTORE A SATELLITI E PLANETARIO CHE GARANTISCE LE MIGLIORI PRESTAZIONI QUANTO A POTENZA, DURATA E SILENZIOSITÀ**
TRANSMISSION: PLANETARY AND SATELLITE GEARBOX THAT GUARANTEES THE BEST PERFORMANCE IN TERMS OF POWER, DURATION AND SILENCE

CARATTERISTICHE 2 S ENERGY E 3S ENERGY

- **MASSIMA POTENZA IN MINIMO INGOMBRO. MANEGGEVOLI, FACILI DA SPOSTARE**
EXTREME POWER IN A COMPACT HIGH CAPACITY FRAME. EASY TO MOVE, EASY TO MANEUVER, EASY TO STORE
- **MOTORI BYPASS AD ALTA EFFICIENZA.**
NEW GENERATION HIGH EFFICIENCY

VM 43

2S 3S ENERGY

MONOSPAZZOLA E ASPIRATORE



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	VM 43	
LARGHEZZA LAVORO	SCRUBBING WIDTH	430 MM	
TENSIONE	TENSION	220 - 240 V	
FREQUENZA	FREQUENCY	50 HZ	
POTENZA MOTORE SPAZZOLA	BRUSH MOTOR POWER	1000 W	
RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	<54 DB	
TRASMISSIONE	TRANSMISSION	EPICICLOIDALE	
PESO	WEIGHT	41 KG	
DIMENSIONI	DIMENSIONS	1200x542x430 MM	

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	SP 70 3HP	SP 70 4HP
POTENZA MAX	BRUSH MAX	2200 W	3200 W
NUM MOTORI	MOTOR NUMBER	2	3
VOLUME FUSTO	TRACTION MOTOR	65 L	65 L
MATERIALE FUSTO	SHELL MATERIAL	PLASTIC	PLASTIC