

Monospazzola XGT®

PS001GZ

40VMax • BL • 0 - 150 / 350 / 600 min⁻¹

Monospazzola XGT® 40VMax - fornito senza batterie e caricabatterie.

Monospazzola a batteria XGT 40Vmax. Questa macchina può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni, come la pulizia di sporco e macchie dai pavimenti e la lucidatura della cera sui pavimenti cambiando la spazzola o il disco.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Livello potenza sonora	88 dB(A)
Livello pressione sonora	73 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	4,4 - 5,6 kg
Peso netto	3,8 kg
Dimensioni prodotto	1081 - 1435 x 204 x 361 mm
Diametro platorello	190 / 200 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Le 3 velocità (bassa / media / alta) consentono all'operatore di adattare la velocità all'applicazione
- Regolazione della lunghezza tramite meccanismo a leva
- La protezione antispruzzo elastica assorbe e riduce le vibrazioni
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Due luci di lavoro a LED

Codice EAN 0197050007346

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122H58-8

Protezione paraspruzzi



1914S4-1

Supporto per tampone Ø 175mm



1914S5-9

Tampone per pavimenti Ø 200mm



1914S6-7

Tampone per pavimenti Ø 200mm



1914S7-5

Tampone per pavimenti Ø 200mm blu



1914T1-4

Spazzola media Ø 190mm



1915D1-8

Borsa porta accessori



ACCESSORI OPTIONAL

1914S8-3

Tampone per pavimenti Ø 200mm



1914S9-1

Tampone per pavimenti Ø 200mm



1914T0-6

Spazzola morbida Ø 190mm



1914T2-2

Spazzola dura Ø 190mm



1914T3-0

Spazzola abrasiva Ø 190mm

