



fiorentini

we clean the world

S38



dati tecnici			technical data	S 38B	S 38D
larghezza utile lavoro (1sp)	sweeping width with 1 brush	mm		1300	1300
larghezza utile lavoro (2sp)	sweeping width with 2 brushes	mm		1540	1540
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h		16500	10500
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	L		350	350
altezza scarico	dumping height	mm		1490	1490
filtro	filter			sacco/ bag	sacco/ bag
superficie filtrante	filtering surface	m²		6,7	6,7
velocità di avanzamento	forward speed	km/h		7	8
max pendenza	max. slope	%		9	15
rumorosità	noise level	dB		71	80
autonomia	autonomy	h		4	/
raggio sterzata	turning radius	mm		3195	3195
alimentazione			voltage	S 38B	S 38D
motore aspirazione	vacuum motor			2 x 250 W	2 x 250 W
motore spazzola centrale	central brush motor			idraulico / hydraulic	idraulico / hydraulic
spazzola laterale	side brush			idraulico / hydraulic	idraulico / hydraulic
versione	version			cassone 36 V - 540 Ah battery box	diesel
alimentazione	voltage			36V	12 V
dimensioni			dimensions	S 38B	S 38D
dimensioni	dimensions	mm		2130x 1300x 1490 2300x 1300x 1490	2130x 1300x 1490 2300x 1300x 1490
spazzola centrale	main brush	mm		Ø 320 x 1000	Ø 320 x 1000
spazzola laterale	side brush	mm		Ø 550	Ø 550
peso macchina	machine weight	kg		916	1050



manutenzione molto facile

easy maintenance



controlli intuitivi

user-friendly controls

dati tecnici	technical data		S 38DL	S 38G
larghezza utile lavoro (1sp)	sweeping width with 1 brush	mm	1300	1300
larghezza utile lavoro (2sp)	sweeping width with 2 brushes	mm	1540	1540
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h	12000	12000
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	L	350	350
altezza scarico	dumping height	mm	1490	1490
filtro	filter		sacco/ bag	sacco/ bag
superficie filtrante	filtering surface	m²	6,7	6,7
velocità di avanzamento	forward speed	km/h	8	8
max pendenza	max. slope	%	15	15
rumorosità	noise level	dB	80	80
raggio sterzata	turning radius	mm	3195	3195
alimentazione	voltage		S 38DL	S 38G
motore aspirazione	vacuum motor		2 x 250 W	2 x 250 W
motore spazzola centrale	central brush motor		idraulico / hydraulic	idraulico / hydraulic
spazzola laterale	side brush		idraulico / hydraulic	idraulico / hydraulic
versione	version		diesel	Benzina-Gas / gasoline LPG
alimentazione	voltage		12 V	12 V
dimensioni	dimensions		S 38DL	S 38G
dimensioni	dimensions	mm	2130x 1300x 1490 2300x 1300x 1490	2130x 1300x 1490 2300x 1300x 1490
spazzola centrale	main brush	mm	Ø 320 x 1000	Ø 320 x 1000
spazzola laterale	side brush	mm	Ø 550	Ø 550
peso macchina	machine weight	kg	1050	1050



filtro anti polveri

bag filter



scarico alto

dumping height



fiorentini
we clean the world

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro Terme (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

www.fiorentinispaspa.com