



VM 2000

PULITORE A VAPORE SECCO



CARATTERISTICHE

- **FACILE TRASPORTO**
EASY TRANSPORTATION
- **RICARICA AUTOMATICA**
AUTOMATIC REFILL
- **IGIENIZZAZIONE IN TEMPI RIDOTTI**
SANITATION IN A SHORT TIME
- **ELEVATO LIVELLO DI SANIFICAZIONE GRAZIE AL VAPORE SECCO**
HIGH LEVEL OF SANITATION THANKS TO DRY STEAM

VM 2000

PULITORE A VAPORE SECCO



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	VM 2000
UTILIZZO POTENZA CALDAIA	USE OF BOILER POWER	3200 W
UTILIZZO TOTALE POTENZA	USE TOTAL POWER	3200 W
UTILIZZO POTENZA FERRO	USE IRON POWER	800 W
TEMPERATURA DEL VAPORE IN CALDAIA	STEAM TEMPERATURE IN THE BOILER	176 °C
VOLTAGGIO	TENSION	230 V 50 Hz
TEMPI DI RISCALDAMENTO	WARM-UP TIMES	4 MIN
CAPACITÀ DI SERBATOIO DELL'ACQUA	WATER TANK CAPACITY	3,1 L
PRESSIONE	PRESSURE	9 BAR
ALLARME MANCANZA ACQUA	LACK OF WATER ALARM	VISIVO E ACUSTICO
VOLUME DELLA CALDAIA	VOLUME OF THE BOILER	2 L
INDICATORE DELLA PRESSIONE	PRESSURE INDICATOR	VISIVO
VAPORE EV 1	STEAM EV 1	56 GR/MIN
VAPORE EV2	STEAM EV 2	70 GR/MIN
VAPORE EV 1+EV2	STEAM EV1+EV2	77 GR/MIN
MATERIALE CALDAIA	BOILER MATERIAL	ACCIAIO INOX AISI 304
POTENZA DELLA POMPA DELL'ACQUA	POWER OF THE WATER PUMP	48 W
BASSA TENSIONE SULL'IMPUGNATURA	LOW TENSION ON THE HANDLE	9 V
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	LENGTH OF THE POWER CORD	7 M
PESO NETTO (SOLO MACCHINA)	NET WEIGHT (MACHINE ONLY)	8,50 Kg
DIMENSIONI	DIMENSION	480x310x280 MM
CERTIFICAZIONI ASSEGNATE	CERTIFICATIONS	CE, ETL CUS



VEMAC S.R.L.
 COMPLESSO FRACTA LABOR - LOTTO 32 AREA PIP
 FRATTAMAGGIORE 80027 - NAPOLI - ITALY
 P.IVA: IT08411621215
 INFO@SOLUZIONIVEMAC.IT