



VM 3000

PULITORE A VAPORE SECCO



CARATTERISTICHE

- **FACILE TRASPORTO GRAZIE ALLE RUOTE POSTERIORI**
EASY TRANSPORT THANKS TO THE REAR WHEELS
- **ASPIRAZIONE CON FILTRO AD ACQUA**
SUCTION WITH WATER FILTER
- **IGIENIZZAZIONE IN TEMPI RIDOTTI**
SANITATION IN A SHORT TIME
- **ELEVATO LIVELLO DI SANIFICAZIONE GRAZIE ALLA FUNZIONALITÀ ASPIRANTE E IDROGETTO**
HIGH LEVEL OF SANITATION THANKS TO THE SUCTION AND HYDROJET FUNCTIONALITY

VM 3000

PULITORE A VAPORE SECCO



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	VM 3000
UTILIZZO POTENZA CALDAIA	USE OF BOILER POWER	3200 w
UTILIZZO TOTALE POTENZA	USE TOTAL POWER	2200 w
UTILIZZO POTENZA FERRO	USE IRON POWER	800 w
TEMPERATURA DEL VAPORE IN CALDAIA	STEAM TEMPERATURE IN THE BOILER	171 °C
VOLTAGGIO	TENSION	230 V AC/ 50 Hz
TEMPI DI RISCALDAMENTO	WARM-UP TIMES	5 MIN
CAPACITÀ DI SERBATOIO CON SPORCO	TANK CAPACITY WITH DIRT	1,1 L
CAPACITÀ SERBATOIO USATO CON LIQUIDO	WASTE TANK CAPACITY USED WITH LIQUID	1,8 L
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	DETERGENT TANK CAPACITY	1 L
QUANTITÀ DETERGENTE	DETERGENT QUANTITY	10 cc/MIN
PRESSIONE	PRESSURE	9 BAR
ALLARME MANCANZA ACQUA	LACK OF WATER ALARM	VISIVO E ACUSTICO
VOLUME DELLA CALDAIA	VOLUME OF THE BOILER	2 L
INDICATORE DELLA PRESSIONE	PRESSURE INDICATOR	VISIVO
POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE	SUCTION MOTOR POWER	19 KPa
POTENZA DELLA POMPA DELL'ACQUA	POWER OF THE WATER PUMP	48 W
LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	LENGTH OF THE POWER CORD	7 M
MATERIALE CALDAIA	BOILER MATERIAL	ACCIAIO INOX AISI 304
BASSA TENSIONE SULL'IMPUGNATURA	LOW TENSION ON THE HANDLE	9 V
PESO NETTO (SOLO MACCHINA)	NET WEIGHT (MACHINE ONLY)	14 Kg
DIMENSIONI	DIMENSION	530x400x400 MM
CERTIFICAZIONI ASSEGNATE	CERTIFICATIONS	CE



PER INFO
+39 081 833 8997

VEMAC S.R.L.
COMPLESSO FRACTA LABOR - LOTTO 32 AREA PIP
FRATTAMAGGIORE 80027 - NAPOLI - ITALY

P.IVA: IT08411621215

INFO@SOLUZIONIVEMAC.IT