

PRIMA 50 B

LAVASCIUGA UOMO A TERRA



CARATTERISTICHE

- ESTREMAMENTE COMPATTA ADATTA PER LA PULIZIA DI AREE DI DIMENSIONI CONTENUTE (FINO A 1500 MQ.)

EXTREMELY COMPACT SUITABLE FOR CLEANING SMALL AREAS (UP TO 1500 SQUARE METERS)

- PANNELLO DI CONTROLLO CON SISTEMA DI SICUREZZA PRESENZA OPERATORE.

CONTROL PANEL WITH OPERATOR PRESENCE SAFETY SYSTEM.

- INDICATORE CARICA BATTERIE CON AZIONE INIBITORIA PROGRESSIVA SULLE FUNZIONI SPAZZOLA/ASPIRAZIONE.

BATTERY CHARGER INDICATOR WITH PROGRESSIVE INHIBITORY ACTION ON BRUSH / BRUSH FUNCTIONS ASPIRATION.

- SISTEMA DI SVUOTAMENTO RAPIDO E SERBATOIO DI RECUPERO ISPEZIONABILE.

QUICK EMPTYING SYSTEM AND INSPECTIONABLE RECOVERY TANK.

PRIMA 50

LAVASCIUGA UOMO A TERRA



DOTAZIONE STANDARD

	SPAZZOLA IN NYLON Ø483 MM
	LAMA SQUEEGEE 830 MM
	CARICABATTERIE 24V 10A
	BATTERIA DA 12V 75AH

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA		PRIMA 50
LARGHEZZA LAVORO	SCRUBBING WIDTH	500 MM	
RENDIMENTO ORARIO MAX	CLEANING CAPACITY UP TO	2000 MQ/H	
AUTONOMIA	OPERATING RANGE	2-3 H	
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	SOLUTION TANK CAPACITY	44 L	
CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK CAPACITY	50/60 L	
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	FORWARD SPEED	0-4 KM/H	
MAX PENDENZA	MAX. SLOPE	3 %	
DEPRESSIONE	WATER LIFT	- MBAR	
PRESSIONE TESTATA SPAZZOLE	BRUSH PRESSURE	35 KG	
RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	72 DB	
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE		
MOTORE ASPIRAZIONE	VACUUM MOTOR	480 W	
MOTORE SPAZZOLA	BRUSH MOTOR	1250 W	
MOTORE TRAZIONE	TRACTION MOTOR	OPTIONAL	
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE	24 V	
CARICA BATTERIE	BATTERIES CHARGER	24 V 12 AH	
DIMENSIONI	DIMENSIONS		
DIMENSIONI	DIMENSIONS	950X460X940 MM	
DIAMETRO SPAZZOLA	BRUSH DIAMETER	483 MM	
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE WIDTH	830 MM	
PESO MACCHINA	MACHINE WEIGHT	60 KG	
PESO BATTERIE	BATTERY WEIGHT	2X26 KG	