

EXTRA 20B

LAVASCIUGA UOMO A TERRA



CARATTERISTICHE

- **FACILE DA RICARICARE, GRAZIE AL CARICABATTERIE DI SERIE, L'OPERATORE DEVE SOLO COLLEGARE LA SPINA PER RICARICARE LE BATTERIE.**
EASY TO USE, THANKS TO THE STANDARD CHARGER, THE OPERATOR ONLY NEEDS TO CONNECT THE PLUG TO RECHARGE THE BATTERIES.
- **SERBATOIO DETERGENTE E RECUPERO INTEGRATI IN UN UNICO CONTENITORE**
DETERGENT AND RECOVERY TANK INTEGRATED IN A SINGLE CONTAINER
- **PRODUTTIVA, RENDIMENTO PRATICO 2.000 MQ/H**
PRODUCTIVE, PRACTICAL YIELD 2.000 MQ / H
- **PRATICA GRAZIE AL COPERCHIO E AL SERBATOIO DI RECUPERO PIÙ LARGHI PER FACILITARNE RIEMPIMENTO E PULIZIA**
PRACTICAL THANKS TO THE LARGER LID AND RECOVERY TANK FOR EASIER FILLING AND CLEANING

EXTRA 20B

LAVASCIUGA UOMO A TERRA



DOTAZIONE STANDARD

	SPAZZOLA IN NYLON Ø500 MM
	LAMA SQUEEGEE 750 MM
	CARICABATTERIE
	BATTERIA DA 24V

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	EXTRA 20B
LARGHEZZA LAVORO	SCRUBBING WIDTH	500 MM
RENDIMENTO ORARIO MAX	CLEANING CAPACITY UP TO	2000 MQ/H
AUTONOMIA	OPERATING RANGE	2-3 H
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	SOLUTION TANK CAPACITY	50 L
CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK CAPACITY	50 L
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	FORWARD SPEED	0-4 KM/H
MAX PENDENZA	MAX. SLOPE	3%
DEPRESSIONE	WATER LIFT	117 MBAR
PRESSIONE TESTATA SPAZZOLE	BRUSH PRESSURE	35 KG
RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	72 DB
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE	
MOTORE ASPIRAZIONE	VACUUM MOTOR	550W - 24 V
MOTORE SPAZZOLA	BRUSH MOTOR	1x400W/24 V
MOTORE TRAZIONE	TRACTION MOTOR	OPTIONAL 150W 24 V
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE	24 V 2x12 110AH
CARICA BATTERIE	BATTERIES CHARGER	24 V 12 AH
DIMENSIONI	DIMENSIONS	
DIMENSIONI	DIMENSIONS	970X515X970 MM
DIAMETRO SPAZZOLA	BRUSH DIAMETER	1 x Ø 500 MM
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE WIDTH	750 MM
PESO MACCHINA	MACHINE WEIGHT	60 KG
PESO BATTERIE	BATTERY WEIGHT	2x26 Kg



PER INFO
+39 081 833 8997

VEMAC S.R.L.
COMPLESSO FRACTA LABOR - LOTTO 32 AREA PIP
FRATTAMAGGIORE 80027 - NAPOLI - ITALY
P.IVA: IT08411621215

INFO@SOLUZIONIVEMAC.IT