

ITALA 85 BT

LAVASCIUGA UOMO A BORDO



CARATTERISTICHE

- **SEMPLICE DA UTILIZZARE, PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO**
SIMPLE TO USE, INTUITIVE CONTROL PANEL
- **PRODUTTIVA, RENDIMENTO PRATICO 5000 M2/H**
PRODUCTIVE, PRACTICAL YIELD 5000 MQ/H
- **SOLLEVAMENTO MECCANICO DELLA TESTATA SPAZZOLA E DEL TERGIPAVIMENTO**
MECHANICAL LIFTING OF THE BRUSH HEAD AND SQUEEGEE
- **CONTROLLO AUTOMATICO DI RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ IN CURVA E SEDILE ERGONOMICO**
AUTOMATIC CORNERING SPEED REDUCTION CONTROL AND ERGONOMIC SEAT
- **AGGANCIO DEL TERGI SUL SERBATOIO DI RECUPERO, PER PASSARE NELLE AREE PIÙ STRETTE**
HOOKING OF THE SQUEEGEE ON THE RECOVERY TANK, TO PASS IN THE TIGHTEST AREAS
- **CARICABATTERIA A BORDO**
BATTERY CHARGER ON BOARD

ITALA 85 BT

LAVASCIUGA UOMO A BORDO



DOTAZIONE STANDARD

	SPAZZOLE IN NYLON 2X410 MM
	LAMA SQUEEGEE 1130 MM
	CARICABATTERIE
	BATTERIA DA 4 x 12 V x 157 AH

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	ITALA 85
LARGHEZZA LAVORO	SCRUBBING WIDTH	850MM
RENDIMENTO ORARIO MAX	CLEANING CAPACITY UP TO	5000 MQ/H
AUTONOMIA	OPERATING RANGE	5 H
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	SOLUTION TANK CAPACITY	150 L
CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK CAPACITY	150 L
TRAZIONE	TRACTION	ANTERIORE MOTORUOTA - <i>FRONT DRIVE WHEEL</i>
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	FORWARD SPEED	0-6 KM/H
MAX PENDENZA	MAX. SLOPE	9 %
DEPRESSIONE	WATER LIFT	170 MBAR
PRESSIONE TESTATA SPAZZOLE	BRUSH PRESSURE	41 KG
RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	72 DB
CORRIDOIO STERZATA	TURNING RADIUS	1960 DB
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE	
MOTORE ASPIRAZIONE	VACUUM MOTOR	750 W
MOTORE SPAZZOLA	BRUSH MOTOR	2x400 W
MOTORE TRAZIONE	TRACTION MOTOR	500 W
ALIMENTAZIONE	VOLTAGE	48 VDC
BATTERIE	BATTERIES	4 x 12 V x 157 AH
DIMENSIONI	DIMENSIONS	
DIMENSIONI	DIMENSIONS	1400 x 870 x 1360 MM
DIAMETRO SPAZZOLA	BRUSH DIAMETER	2 x Ø 410 MM
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE WIDTH	1130 MM
PESO MACCHINA	MACHINE WEIGHT	175 KG
PESO BATTERIE	BATTERY WEIGHT	4x37 KG